PRODUCT INFORMATIE

Span 300 AGR breed voor - 2m, 2.5m en 3m lengte volgens EN1004									
Platformhoogte (m)				**2 m**	**4 m**	**6 m**	**8 m**	**10 m**	**12 m**
Werkhoogte (m)				4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
Torenhoogte (m)				3 m	5 m	7 m	9 m	11 m	13 m
Torengewicht (2.0 m lengte) kg.				132	198	264	336	403	469
Torengewicht (2.5 m lengte) kg.				145	220	296	378	454	529
Torengewicht (3.0 m lengte) kg.				156	239	321	411	494	577
7 sport frame	11.2			2	4	6	8	10	12
4 sport frame	8.5			2	2	2	2	2	2
Platform met luik (2 m, 2.5 m, 3 m)	14	18	20	2	4	6	8	10	12
Horizontaalst. (2 m, 2.5 m, 3 m)	1.7	2	2.4	1	1	1	1	1	1
Diagonaalst. (2 m, 2.5 m, 3 m)	1.8	2.2	2.5	2	3	4	5	6	7
Leuningframe (2 m, 2.5 m, 3 m)	7	8	9	2	4	6	8	10	12
Verstelbare buitensteun klein	5.2				4	4			
Vaste buitensteun groot	6.8						4	4	4
Verstelbare wielspindel 40 cm	1.1			4	4	4	4	4	4
Wiel met rem 20 cm	2.8			4	4	4	4	4	4
Schoprand set (2 m, 2.5 m, 3 m)	8.7	11.5	14.4	1	1	1	1	1	1

Instant Apeldoorn BV
Laan van de Dierenriem 32
7324 AA Apeldoorn
Tel: 055 - 3 602 602